

# PRODUKTBLATT

## Durchziehplombe

### PL 91/32

<b>Typ</b>	Durchziehplombe	
<b>Sicherheitsstufe</b>	Indikativ	
<b>Material</b>	HDPE – Polyethylen	
<b>Material des Schlossmechanismus</b>	POM – Polyoxymethylen	
<b>Zugbelastbarkeit</b>	100 N (ca. 10 kg)	
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40°C bis +50°C	
<b>Länge</b>	320 mm	
<b>Arbeitslänge</b>	243 mm	
<b>Min. Durchmesser des Verschlussloches</b>	4 mm	
<b>Applikation Methode</b>	manuell, ohne Werkzeug	
<b>Entfernungsmethode</b>	manuell, ohne Werkzeug/leichtes Schneidewerkzeug	
<b>Technologie für Markierung</b>	Heizprägung, Laserbeschriftung, Inkjet	
<b>Beschriftung</b>	Text	2 Zeilen, 8 Buchstaben (2 x 8)
	Logo	JA
	Nummerierung	6 oder 7 Ziffern, 1 Buchstabe + 6 Ziffern oder 2+5
	Strichkode	JA
<b>Bemerkung zur Beschriftung</b>	Laserbeschriftung ermöglicht höhere Zahl von Ziffern oder Buchstaben auch im Kombination mit Logo. Es sind nur helle Farben von Plomben geeignet. Mit Heizprägung ist es möglich nur Text oder Logo zu prägen.	
<b>Farben</b>	Weiß, Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün, Braun, Grau, Schwarz	
<b>Verpackung</b>	10 Stück im Bund, 10 Bündel im PE Beutel, 2.000 Stück im Karton, Karton Gewicht 8,4 Kg.	
<b>Nutzung</b>	Plombieren von Geldsäcken, verschiedenen Verschlüssen, Zisternen, Schränken.	

