

PRODUKTBLATT

Kunststoffplombe EUROLOCK

PL 95/12

Typ	Eurolock	
Sicherheitsstufe	Indikativ	
Material	HDPE – Polyethylen	
Material des Schlossmechanismus	POM – Polyoxymethylen	
Zugbelastbarkeit	60 N (ca. 6 kg)	
Arbeitstemperatur	-40C bis +50C	
Länge	124 mm	
Arbeitslänge	79 mm	
Min. Durchmesser des Verschlussloches	4 mm	
Applikationsmethode	manuell, ohne Werkzeug	
Entfernungsmethode	Schneidewerkzeug	
Technologie für Beschriftung	Heizprägung, Laserbeschriftung	
	Text	2 Zeilen, 6 Buchstaben (2 x 6)
	Logo	JA
	Nummerierung	6 oder 7 Ziffern, 1 Buchstabe + 6 Ziffern oder 2+5
	Strichkode	JA
Bemerkung zur Beschriftung	Laserbeschriftung ermöglicht höhere Zahl von Ziffern oder Buchstaben auch im Kombination mit Logo. Es sind nur helle Farben von Plomben geeignet. Mit Heizprägung ist es möglich nur Text oder Logo zu prägen.	
Farben	Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Grau, Schwarz	
Verpackung	10 Stück im Bund, 10 Bündle im PE Beutel, 5.000 Stück im Karton, Karton Gewicht 12,5 Kg.	
Nutzung	Plombieren von verschiedenen Verschlüssen, Schränken, und Gepäckstücken. Es ist möglich, diese Plombe mit Draht zu kombinieren für Verplombierung von kleinen Löchern oder mehreren Verschlusspunkten.	

