

PRODUKTBLATT

Kunststoffplombe EUROLOCK

PL 95/17

Typ	Eurolock	
Sicherheitsstufe	Indikativ	
Material	HDPE – Polyethylen	
Material des Schlossmechanismus	POM – Polyoxymethylen	
Zugbelastbarkeit	60 N (ca. 6 kg)	
Arbeitstemperatur	-40°C bis +50°C	
Länge	170 mm	
Arbeitslänge	121 mm	
Min. Durchmesser des Verschlussloches	5 mm	
Applikation Methode	manuell, ohne Werkzeug	
Entfernungsmethode	manuell, ohne Werkzeug	
Technologie für Markierung	Heizprägung, Laserbeschriftung, Inkjet	
Beschriftung	Text	2 Zeilen, 8 Buchstaben (2 x 8)
	Logo	JA
	Nummerierung	6 oder 7 Ziffern, 1 Buchstabe + 6 Ziffern oder 2+5
	Strichkode	JA
Bemerkung zur Beschriftung	Laserbeschriftung ermöglicht höhere Zahl von Ziffern oder Buchstaben auch im Kombination mit Logo. Es sind nur helle Farben von Plomben geeignet. Mit Heizprägung ist es möglich nur Text oder Logo zu prägen.	
Farben	Weiß, Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün, Schwarz	
Verpackung	10 Stück im Bund, 10 Bündle im PE Beutel, 2.000 Stück im Karton, Karton Gewicht 6,8 Kg.	
Nutzung	Plombieren von verschieden Verschlüssen, Zisternen, Schränken.	

